



REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

#### 四. 焊接和清洗过程

1. 在所有操作过程中，请确保开关在“off”位置。
2. 波峰焊：推荐焊温度在260°C，最多5秒钟。
3. 手焊：使用30瓦电烙铁控制温度在320°C，焊接时间约2秒钟。
4. 清洗：清洗使用超声波方式，能给予更好的效果；使用蒸气清洗时，温度不超过55°C。

#### 五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。  
 All DIP Switches are shipped in standar IC tube.  
 DP-04 包装资料

系列	开关位数	每管数量	每小箱数量
SERIES	NO.of POS	PER TUBE	PER BOX
DPL	04	41pcs	1312pcs

#### 六. 产品订购信息

**DHT11-DP(L)-04**

空白=标准包装  
N=中性包装

外壳颜色  
R=红色  
B=蓝色  
K=黑色

#### 备注

##### 一. 机械性能

1. 操作力: 200g Max
2. 推钮行程: 30°
3. 使用温度: -20°C~+70°C
4. 储存温度: -40°C~+85°C

##### 二. 材料

1. 底座:PBT环保工程塑料, 黑色
2. 上盖:PBT环保工程塑料, 红色/蓝色/黑色
3. 推钮:PBT环保工程塑料, 白色
4. 端子:环保合金铜镀金

##### 三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动3000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极际电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	侧拨式DIP开关
X.	±0.50	X.	±5°	UNITS	
.X	±0.30	.X	±3°	SHEET SIZE	A4
.XX	±0.20	.XX	±2°	MODEL	DHT11-DPL-04
DRAWING TYPE		CUSTOMER		东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.	
SCALE	2:1	SHEET	1		
DRAWING NO	HJ12-04		1 SH		