



REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

Dimensions (unit:mm)

P.C.B LAYOUT

- 9. 在所有操作过程中, 请确保开关在"off"位置。
- 10. 回流焊: 推荐焊温度在260°C, 最多3秒钟。
- 11. PIN脚镀金层厚度1.0U, 接触工作部分3.0U。

四. 包装资料

开关以卷带式包装 (每卷1000PCS)。
The switch is packed in a roll and tape type (1000pcs per roll).
DTS-08 包装资料

系列	开关位数	每卷数量	每小箱数量
SERIES	NO.of POS	Quantity per roll	Quantity per carton
DTS	08	1000pcs	1000pcs

五. 产品订购信息

DHM50-DTS-08

规格参数
L=高推
S=平推贴膜

备注:

一. 机械性能

- 1. 操作力: 200-400g Max
- 2. 推钮行程: 0.8mm
- 3. 使用温度: -30°C~+85°C
- 4. 储存温度: -40°C~+85°C

二. 材料

- 1. 底座: 工程塑料, 黑色
- 2. 上盖: 工程塑料, 黑色
- 3. 推钮: 工程塑料, 白色
- 4. 端子: 合金铜镀金

三. 电器性能

- 1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动1000次。
- 2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
- 3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
- 4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
- 5. 绝缘阻抗: 最小500MΩ, 500VDC。
- 6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
- 7. 极际电容: 最大5pF。
- 8. 回路: 单极点单选择。

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	PROJECTION	贴片式DIP开关
X. ±0.50	X. ±5°	UNITS MM	
.X ±0.30	.X ±3°	SHEET SIZE A4	MODEL DHM50-DTS-08
.XX ±0.20	.XX ±2°		
DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE 3:1	SHEET 1	东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd.	
DRAWING NO DTS-08		1 SH	RoHS